



KX-HDV230

AHORRO DE COSTES SIN CONCESIONES

Los nuevos e innovadores teléfonos de escritorio SIP de la serie KX-HDV ofrecen versatilidad y facilidad de uso a muy buen precio. Con capacidad de conexión para varias líneas con sonido HD de gran claridad, LCD de fácil lectura y compatibilidad para Broadsoft, esta serie líder mundial ofrece comunicaciones de alta calidad, fiabilidad impecable y ahorro de costes a largo plazo en un paquete completo.

Asimismo, las teclas de función flexibles permiten la ampliación a hasta 224 teclas con el módulo opcional de ampliación KX-HDV20.

Principales características

- Teléfono SIP de 6 líneas
- 2 x Gigabit Ethernet y PoE
- 24 teclas de función con autoetiquetado
- Sonido HD con audio de banda ancha
- Altavoz full dúplex
- Compatibilidad para funciones de comunicaciones unificadas como BroadSoft UC-ONE, uaCTSA
- 6 cuentas SIP

GUÍA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



KX-HDV230 (pantalla)



KX-HDV230 (blanco)



KX-HDV230 (negro)

* Tenga en cuenta que las imágenes anteriores pertenecen a la versión NE. También existe una versión X que utiliza caracteres en lugar de pictogramas.

ELEMENTOS	KX-HDV230
LCD	LCD principal de 2,3 pulg. y LCD de autoetiquetado de 5 pulg.
LCD retroiluminado	Si
Páginas autoetiquetadas	2 páginas
LED	
- Indicador de mensaje en espera, timbre y llamadas perdidas	1 color (azul)
- Indicador de línea y función flexible	2 colores (azul/rojo)
TECLA	
- Tecla de función	3
- Indicador de línea y función flexible	24 teclas de función flexibles con LED (12 teclas x 2 páginas)
- Tecla de página	1 tecla de cambio de página para la pantalla de autoetiquetado
- Teclas de navegación	5 (arriba/abajo/izquierda/derecha/Intro)
- Teclas 0-9, *, #	Si
- Tecla de volumen	Si (-/+)
- Teclas especiales	9 (cancelar, retener, conferencia, transferir, altavoz, mensaje, silencio/respuesta automática, auricular)
Interfaz de red	2 x RJ45 10/100 base-T (Auto/100MB-FULL/100MB-HALF/10MB-FULL/10MB-HALF) Auto MDI/MDIX
Teléfono	Full dúplex/banda ancha
Puerto para auriculares con cable	Si (conector RJ9) Auriculares con cable y señal de voz EHS
EHS (puerto de control)	Conector de 3,5 mm
EHS (puerto de voz)	Auriculares
Bluetooth integrado	-
Módulo de ampliación (DSS)	KX-HDV20 [opcional]
Módulo de ampliación (DSS) instalación máxima	5
Interfaz del módulo de ampliación (DSS)	RJ11 especial (señal USB)
SPPhone	Si (full dúplex)
Interfaz USB	-
Tono de timbre	32
Modo ECO	Si (velocidad LAN: 10 Mbps; no es posible utilizar el segundo puerto)
Sistema de alimentación	PoE (IEEE 802.3af), Adaptador de CA [Opcional]
PoE (módulo de alimentación de ampliación)	-
Clase PoE	Clase 2
Instalación	
- Colocación en mesa (ángulo)	2 posiciones (30/45 grados)
- Montaje en pared	Si
Dimensiones (anxpxal mm)	Posición alta: 252 x 179 x 188 Posición baja: 252 x 187 x 154
Color	Blanco/negro
Especificación del volumen eléctrico	
- Altavoz del teléfono	8 niveles
- Auricular	8 niveles
- Timbre	8 niveles + apagado
- Contraste del LCD	6 niveles
- LCD retroiluminado	3 niveles + apagado
- Modo de LCD retroiluminado	Activado/Automático/Desactivado
Compatible con BroadSoft	
- Función de llamada básica	Si
- Visualización de llamadas perdidas	Si
- Conferencia de n partes	Si
- Indicador luminoso de ocupado	Si
- Centro de llamadas	Si
- Notificación de aparcamiento de llamadas	Si
- Clic para llamar	Si
- Sincronización de teclas especiales	Si
- Apariencia de llamada compartida	Si
- BroadSoft Xsi	Si
- BroadSoft Presence	Si
- BroadSoft Xsi Phonebook	Si